

Technický list Obvodová lišta KGM

(KGM – lišty MDF s fólií – dekor dřeva, KGM – bílé lišty MDF s fólií)

V Praze 22. 9. 2021

Základní materiál MDF (dřevovláknitá deska střední hustoty E0,5, DIN EN 625)

Zpomalovač hoření MDF B1 a odolnost proti vlhkosti MDF V313 na vyžádání! Surová, přímo lakovaná, potažená fólií, potažená fólií a lakovaná, dýhované ze skutečného dřeva.

Použitá MDF v této liště ,pochází z obnovitelných zdrojů. Hustota suroviny je cca. 700 kg/m³. Pokud zákazník specifikuje, můžeme lištu vyrobit z certifikovaného základního materiálu, v každém případě budeme také striktně dodržovat směrnici EU VO 995/2010 pro obchod se dřevem a předpisy v RAL-RG-432. V zásadě nejsou v naší společnosti zpracovávány žádné suroviny pocházející z kontroverzních, nekontrolovaných, nebo nelegálních zdrojů.

Obklad, který používáme, je ve speciálně impregnovaném papírovém filmu v provedení jednobarevném, nebo potištěném dřevěným vláknem, nebo uměleckým designem. Povrch může být dodán buď dokončený v laku, nebo jako film se základním nátěrem, který lze přetírat. Pokud zákazník poskytne vzor, je možný digitální tisk.

Lepidlo, která používáme na dýhu nebo fólie, jsou tavná lepidla EVA nebo Polyolefin. Pro lepení povrchové úpravy na základní materiál je možné také použít PUR lepidla, které je vysoce odolné vůči chladu, teplu a vlhkosti.

Na povrchy s viditelným přírodním dřevem se používá UV lak. Pokud je požadováno vysoké probarvení, je použita příslušná lazura na dřevo odpovídající požadovanému barevnému efektu. Neprůhledné barevné povrchy ve standardních barvách RAL9003, RAL9010 a RAL9016 jsou provedeny v UV laku, zbývající barvy jsou vyrobeny pomocí laku na vodní bázi.



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz
I www.balterio.cz

Když podlaha, tak Floor Forever