


Technický list

Třívrstvá dřevěná podlaha Woodlinque Dub Legend Rustik

| Obecné informace | | |
|-------------------------------|---|---|
| Předmět | Hodnota | Popis |
| Dřevina | | Dub |
| Rozměr (š x d) | 165 x 1182 mm | |
| Celková tloušťka | 11 mm | |
| Nášlapná vrstva | 2,5 mm | |
| Střední vrstva | 7,2 mm | Hnědá HDF |
| Spodní vrstva | 1,5 mm | Dýha z měkkého dřeva |
| Váha | 9 kg/m ² | |
| Technické informace | | |
| Předmět | Hodnota | Popis |
| Povrchová úprava | UV olej | Jemné kartáčování |
| Vlhkost při dodání | 7-10 % | |
| Balení | | Ochranné rohy z recyklovaného kartonu (95 % recyklovaný papír) Klimatická ochrana PE film |
| Obsah balení | 1,56 m ² /balík 102,97 m ² /paleta | 8 lamel/balík 66 balíčků/paleta |
| Záruka | 15 let | Platí pro domácí využití/Na zámkový systém doživotní záruka |
| V-Spára | 2V Click | Po dlouhých stranách |
| Spojení | | Mechanický zámek: Bestloc a Bestloc X-TREME, bez lepení, bez nářadí (viz návod na pokládku) |
| Protiskluznost | | XP CEN TS 15676 |
| Odolnost proti poškrábání | 6000-9000 Tour (TT) > 700 | CS10 (NF Parquet) EN 13329 (test S42) |
| Vhodné pro podlahové vytápění | Ano | |
| Tepelná propustnost | 0,066 m ² K/W | |
| Přilnavost | 1 | ISO 2409 |
| Pevnost zámku | Po dlouhé straně > 550 kg/m Po krátké straně > 1000 kg/m | |

| | | |
|--------------------|-------------------------|--------------|
| Emise formaldehydu | E1 (ug/m ³) | EN 717-1 |
| Označení CE | | EN 14342 |
| Evropská třída | Dub 23 | EN 685 |
| Hořlavost | D _{fl} – S1 | EN 13-501-1 |
| Emise VOC | A+ | ISO 16 000-9 |

| | | |
|------------------|--|--------------|
| Ochranný program | | PEFC pro dub |
|------------------|--|--------------|



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 - Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@sj-sestak.cz

I www.floorforever.cz
I www.baiferlo.cz

Když podlaha, tak Floor Forever

Již 15 let dodáváme podlahy profesionálům: Podlahy Šesták s. r. o.