TEGOLA BOHEMIA
innovation in building

CE N° R-0100 START-HIP&RIDGE
(EU) N° 305/2011 / DoP Nr. 017

Technický list – TEGOLA START-HIP&RIDGE
Zakládací / hřebenový díl

Pružný asfaltový šindel pokrytý barevnými čedičovými granulemi určený k zakrytí první řady střechy a k zakrytí hřebene.

1. Materiál neobsahuje azbest, sloučeniny dehtu ani jiné nebezpečné látky.
2. Použití: šikmé střechy.
3. Skladování: uvnitř skladu, palety nestohovat na sebe.
4. Technický list může výrobce aktualizovat bez předchozího upozornění. Další informace o společnosti, produktech a postupu práce naleznete na www.tegola.cz.

Asfaltová směs		**SBS modifikovaný**
Délka	EN 544	1 000 mm (± 3)
Šířka		340 mm (± 3)
Tloušťka	–	3,1 mm (± 0,3)
Exponovaná oblast		145 mm (± 3)
Adhézní systém		samolepící vrstva na spodní straně
Chemické a fyzikální vlastnosti		
Hmotnost		10,7 kg/m² (± 10%)
Bitumen v jedné vrstvě	EN 544	>1 300 g/m²
Pevnost v tahu šířka/výška	EN 544:2011	>700/>500 N/5cm
Odolnost protržení hřebíkem	EN 544 / EN 12310-1	>110 N
Absorbce vody	EN 544	vyhovuje
Odolnost UV záření	EN 544 / EN 1297	vyhovuje
Odpor toku při zvýšených teplotách	EN 544 / EN 1110	>90 °C
Přilnavost posypu	ASTM D4977*	<0,5 g
Balení		
Typ		polyethylen
Balení		20 ks
Pokryté množství / balení		20m první řady / 8,7-10,8m hřebene
Paleta		52 balení
* Zkušební metoda podle ASTM D4977 je těžší než metoda popsaná v normě EN544.		

Rev.00-30/11/20

Tegola Bohemia, s.r.o.
An IWIS group company
Březecká 795/12
193 00 Praha 9 – Počernice

IČ: 15887391
DIČ: CZ15887391

www.tegola.cz
tegola@tegola.cz
tel.: +420 286 882 946