



NOVINKA



! Nejdůležitější vlastnosti

- vytváří třpytivý vzhled fasády
- černá a zelená varianta
- nanáší se stříkáním do čerstvé omítky

definice výrobku

Weber.flitr jsou lesklá barevná zrna, která se nanáší technologií stříkání do mokré vrstvy nanesené tenkovrstvé omítky.

použití

Lesklá zrna weber.flitr nastíkaná do mokré tenkovrstvé omítky svými lesklými plochami odrážejí dopadající světlo a vytváří podobný efekt jako šupinky slídy v minerálních škrábaných omítkách.

podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při provádění je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání tenkovrstvé omítky (teplota nad +25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení, zvláště napojování. Na zaváděnou nebo zaschlou tenkovrstvou omítku zrna weber.flitr nelze nanášet.

všeobecné požadavky na podklad

Vhodný podklad jsou mokré tenkovrstvé omítky weber.pas bezprostředně po rozetření a vytvoření struktury.

aplikace

Zrna weber.flitr se nanáší stříkáací omítkovou pistolí do mokré pečlivě zpracované tenkovrstvé omítky bezprostředně po její aplikaci. Prodleva mezi aplikací omítky a nanášením zrn weber.flitr není možná, protože proud vzduchu z omítkové pistole, který unáší zrna weber.flitr omítku suší a pokud by omítky byla již zavádlá nebo suchá zrna weber.flitr by se na omítku dostatečně nepřilepila a odpadla během času nebo přímo při aplikaci. Zrna weber.flitr se musí na mokrou omítku nanášet pravidelně. Čím je větší barevný rozdíl mezi podkladní omítkou a zrny weber.flitr tím větší důraz je třeba klást na rovnoměrnost a pravidelnost nastíkaní zrn. Volba průměru trysky na omítkové pistolí a nastavení tlaku vzduchu na redukčním ventilu kompresoru záleží na hrubosti zrn weber.flitr a zkušenosti pracovníka, který provádí stříkání.

spotřeba

cca. 0,3 kg/m² v závislosti na zrnitosti omítky, velikosti karbidových zrn, hustoty nástřiku karbidových zrn, zkušenosti pracovníka který provádí stříkání.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.



nářadí

Stříkáací omítková pistole, kompresor, běžné nářadí pro aplikaci tenkovrstvé omítky.



čištění

Zbylá zrna weber.flitr se vysypou z násypky omítkové pistole. Pistole se vyčistí profouknutím tlakem stlačeného vzduchu z kompresoru.

| název | spotřeba | číslo výrobku |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| weber.flitr černý | cca. 0,4 kg/m ² | WFC |
| weber.flitr černý jemný | cca. 0,3 kg/m ² | WFCJ |
| weber.flitr zelený | cca. 0,4 kg/m ² | WFZ |
| weber.flitr zelený jemný | cca. 0,3 kg/m ² | WFZJ |

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

barevné odstíny

Černý, zelený.

balení

V 5 a 25 kg PE obalech, 80 ks nebo 16 ks/paleta.

skladování

12 měsíců od data výroby v dosud neotevřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem a přímým sluncem.

► bezpečnost práce

Před započítím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

► likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!



QR-kód odkazuje na produktovou stránku výrobku na našem webu

