

Parotěsná fólie Blau CE 200

Parozábrana z LDPE určená k parotěsné izolaci souvrství stropů, střech, podlah či stěn. Chrání tepelně izolační vrstvu střechy před vodní párou vycházející zevnitř budovy. Odolává mechanickému namáhání i při malé tloušťce.



| Parametry | Jednotky | Hodnota, tolerance |
|---|---|-----------------------------|
| Šířka | m | 4 ± 1 % |
| Tloušťka | μm | 200 ± 40 % |
| Plošná hmotnost | g/m ² | 185 ± 40 % |
| Délka role | m | 50 (-0/2 %) |
| Maximální pevnost v tahu podélný směr/příčný směr | N/50 mm | ≥ 70 ≥ 50 |
| Prodloužení podélný směr/příčný směr | % | ≥ 240 ≥ 240 |
| Odolnost proti protržení podélný směr/příčný směr | N | ≥ 70 ≥ 70 |
| S _d | m | 70 ± 30 % |
| Reakce na oheň | - | třída F |
| Voděodolnost (2 kPa) | - | vyhovuje |
| Odolnost proti nárazu | mm | NPD |
| Chemická odolnost | - | vyhovuje |
| Odolnost proti stárnutí | - | vyhovuje |
| Odolnost proti vodní páře | m ² sPa/kg | 3,1·10 ¹¹ ± 40 % |
| Pevnost spoje | - | NPD |
| Nebezpečné látky | - | NPD |
| Hygienický certifikát | Nr B-BK-60211-0498/21 platný do 2026-10-04 | |