

500W Příklepová vrtačka RPD500-G

RYOBI®



- Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod
- Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení

Dodávaný v	krabice
EAN kód	4892210122766
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického tlaku (Lpa) (dB(A))	95.0
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického výkonu (Lwa) (dB(A))	106.0
Hladina akustického výkonu měřená - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického výkonu měřená (dB(A))	106
Hmotnost (kg)	1.6
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	25
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	13
Napětí	500W
Napětí	500W
Obj. č.	5133001832
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	3,000
Počet příklepů - 1.st.	0-50,000
Standardní vybavení	přídavná rukojeť otočná až o 360°, hloubkový doraz
Typ sklíčidla	rychloupínací
Vibrace při šroubování - nejistota (m/s ²)	1.5
Vibrace při šroubování (m/s ²)	1.1
Vibrace při vrtání do betonu - nejistota (m/s ²)	1.5
Vibrace při vrtání do betonu (m/s ²)	15.5

*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřebná registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.