


Premium Traditional



Notified Body 0497
n°1 525/07

Popis: Střešní šindel s keramizovaným granulátem.



složení asfaltu	-		Oxidovaný asfalt	
délka	EN 544	mm	1000	+/-3
výška	EN 544	mm	340	+/-3
tloušťka	-	mm	3,1	+/-10%
viditelná část	-	mm	145	-

Fyzikálně-chemické vlastnosti

hmotnost	-	kg/m ²	10,7	+/-8%
hmotnost skelné nosné vložky	-	g/m ²	125	+/-10%
hmotnost asfaltu	EN 544	g/m ²	>850	+/-20%
hmotnost granulátu	EN 544	g/m ²	>510	+/-20%
pevnost v tahu MD/CMD	EN 544	N/5 cm	800/600	+/-15%
odolnost proti protržení hřebíkem	EN 544	N	120	+/-20%
obrusnost posypu	EN 544	-g	0,5	+/-0,15

Požární odolnost

klasifikace dle	EN 13501-5	B roof (t3)
klasifikace dle	EN 13501-1	E

Balení

materiál	polyetylen
počet šablon v balení	21
m ² /balík	3,05
m ² /paleta	158,6

TEGOLA BOHEMIA, spol. s r.o.
Náchodská 2604/21a
193 21 Praha - Horní Počernice
tel.: +420 286 882 946
fax: +420 286 885 722
e-mail: tegola@tegola.cz
www.tegola.cz

TEGOLA

Výrobce disponuje certifikáty kvality jakosti výroby ISO9001 a životního prostředí ISO14001